

# 製品一覧 (早見表)

種類	肉厚	難燃性	連続使用温度	収縮比	接着剤	標準色 ※青字は特注色	包装形態	特記事項
TC26	薄	無	-55℃～ +105℃	2:1以上	無	黒 透明	リール	一般用途
TCN20	薄	UL224 125℃、 600V、 VW-1(E143529)	-55℃～ +125℃	2:1以上	無	黒 赤、青、黄、 緑、白	リール	難燃性、柔軟、 鉄道車両用材料 燃焼試験(車材燃 試19-492K厚さ 0.4mm)：難燃性 以上
TFN21	薄	UL224 125℃、 600V、 VW-1(E143529) ※透明色以外	-55℃～ +135℃	2:1以上	無	黒 赤、青、黄、 緑、白、 黄・緑縞、 透明	リール	耐薬品性、 難燃性、 SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3適合
TAN33	薄	※ UL224 125℃、600V、 VW-1(E325173) 自己消火性 ※透明色以外	-55℃～ +125℃	3:1	有	黒 赤、青、白、 黄、透明	1mカット 箱入り	高収縮率、 防水、防滴用
TAN32	薄	※ UL224 125℃、600V、 VW-1(E325173) 自己消火性	-55℃～ +125℃	3:1	有	黒	1mカット 箱入り	高収縮率、 柔軟、 耐薬品性
TAN42	薄	※ UL224 125℃、600V、 VW-1(E325173) 自己消火性	-55℃～ +125℃	4:1	有	黒	1mカット 箱入り	SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3適合
TREDUX スタンダード	薄	—	-55℃～ +135℃	2:1～3:1	無	黒 黄・緑縞	1mカット 箱入り	一般用途、柔軟
TREDUX-MA47	中	無	-55℃～ +80℃	3:1～4:1	有	黒	1mカット 箱入り	絶縁性、防水性
TREDUX-HA47	厚	無	-55℃～ +80℃	3:1～4:1	有	黒	1mカット 箱入り	絶縁性、防水性
HIS-3	薄	—	-55℃～ +135℃	3:1	無	黒 赤、青、 透明、 黄・緑縞	ロール 小箱入り	柔軟
HIS-A	薄	—	-55℃～ +125℃	3:1	有	黒 透明	ロール 小箱入り	柔軟

※外層のみ。